



Требования к дизайн-макету Ролл Апа

1. Мы принимаем к печати **только файлы в формате TIFF**. Растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов.
2. Цветовое пространство – **СМΥК**
3. Все слои должны быть сведены в единственный слой – Background, без дополнительных альфа-каналов (Channels), путей (Paths), эффекты следует растривать (операция Flatten Image). Сохранять файл необходимо с компрессией LZW. Файлы в ADOBE PHOTOSHOP лучше делать в масштабе 1:1.
4. Основной фон навывлет
5. **Работа с цветом:**
 - 1) Черный цвет и в векторных файлах, и в растровых должен быть составным – C:30 M:30 Y:30 K:100. (максимум - C:50 M:50 Y:50 K:100). Это касается как заливок, так и контуров. Серый цвет также должен быть составным.
 - 2) При использовании эффекта «Shadow», заливка должна быть 60/60/60/100, чтобы не получить на печати серый цвет вместо насыщенного черного.
 - 3) Рекомендуется избегать цветов с плотностью менее 3%, полиграфическое оборудование может при печати отобразить его как белый.
 - 4) В файлах, имеющих белое поле или слабую заливку (менее 20% суммы всех цветов), необходимо делать рамку черного цвета толщиной в один пиксель (в растровых файлах) или hairline (в векторных).
 - 5) Для более четкого отображения градиента при печати необходимо при создании файла закладывать максимальное значение шагов градиента в макете.
 - 6) Использование функции overprint не допускается.
- Наша типография принимает к печати только файлы в цветовой модели СМΥК. При наличии в макетах фирменных цветов модели Pantone и RGB необходимо переводить их в СМΥК самостоятельно.
6. Разрешение файла не более **150 dpi**.
7. Каждый файл, предоставленный к печати, должен иметь габаритные размеры точно равные размеру изображения, без белых полей и обрезных вылетов.
8. **1 макет – 1 файл**.
9. Масштаб макета 1:1. Размер для Ролл Апа по длинной стороне должен быть 2070 мм (дополнительные 70 мм необходимо заложить снизу – это пространство для крепления к конструкции), по короткой стороне в соответствии с шириной конструкции (850, 1000, 1200 или 1500 мм)
10. Информацию слишком близко к низу – желательно не размещать, потому что с высоты человеческого роста – она плохо читается.

По причине некоторых особенностей печати на различных видах материалов и установки полотна на различные конструкции - требования к макету могут иметь некоторые различия. Поэтому, в случае самостоятельной подготовки макета уточняйте требования к макету у оператора.

Примечание: К каждому файлу необходимо предоставлять просмотрный файл в формате .jpg

ВАЖНО: При отсутствии файла .jpg к макету не гарантируется идентичность наличия всех элементов исходного файла и готовой печатной продукции.





Доработка макета

Если ваш макет не соответствует одному из требований, и вы не можете доработать его самостоятельно – наш дизайнер может это сделать, однако это будет стоить исходя из расчёта 500р/час. Наш дизайнер предварительно назовёт расчётное время, исходя из количества необходимых доработок.

Файл для доработки желательно прислать в формате PSD, AI, CDR, с приложенными шрифтами или шрифты перевести в кривые. Все изображения должны быть приложены в отдельной папке. Если дизайн-макет для доработки прислан в другом формате, он будет рассматриваться – как Техническое задание, потому что макет технически придётся создавать с нуля.

Оптимальное разрешение файлов

Внимание!

Разрешение файла и разрешение печати – не равные значения.

Оптимальное разрешение для Ролл Апов – 150 dpi.

Если у вас остались вопросы – позвоните по телефону 8 (495) 204-2378 или напишите на почту info@belarus-print.ru – мы будем рады помочь вам!

